



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungs Drehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

IEC 61169-16 (N), IEC 60169-15 (SMA)
>1000
N: 4-6 Nm; SMA: 79-113 Ncm

Materials / Material

CuBe2Pb
stainless steel / Edelstahl
stainless steel / Edelstahl
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
passivated / passiviert
passivated / passiviert

50 Ω
0-18 GHz
>1000
typ.: 2 GHz-40 dB; 11 GHz-28 dB; 18 GHz-20 dB
 $\leq 335 V_{eff} / 50 Hz$
 $1 kV_{eff} / 50 Hz$
 $\geq 5 M\Omega$
 $\leq 3 m\Omega$
 $\leq 2 m\Omega$

-40°C / +85°C
2002/95/EC

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	17.11.	VM			
				gepr./ appr.	09.12.10	KL			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
a	22935	01.06.11	MA	Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1	Testadapter N-SMA (m-f) Messadapter N-SMA (m-f)				
a	22935	01.06.11	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
				K	J01027T0018				
				Ersatz für/ replaces	EWB00094-10 (ähnlich)				Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1