

**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 coupling torque

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Umgebung**

RoHS konform

- (b) G30:
- (d) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (b) IEC 60169-15
- (b) C2731
- Crimp
- Crimp
- ≥ 500
- 79 - 113 Ncm (b)



**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 SF Cu w  
 PTFE  
 silicone/ Silikon

**Finish / Oberfläche**

- (c) Cu1Ni2Au1.27
- NiP-Au
- NiP-Au (e)
- Ni5Au0.2

2002/95/EC (c)

e	22486	18.01.11	MA	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	d	21948	18.06.10	GB	gez./drawn	07.11.	BJ
	c	19564	16.01.08	MA	gepr./appr.	10.11.03	HR
	b	17233	24.11.05	MA	Norm/stand.		Oberfläche/ finish
a	15356	24.03.04	GE	Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01150A0611	 Maße/dimensions: mm
					Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4