

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

G 8: HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT
K 02252 D Suhner, RD-316

IEC 60169-10
C4120
crimp
crimp

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Bauteile



Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

Ⓐ CuBe2
CuZn16Si2Pb1
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
Cu1Ni2Au0.8
Ni5Au0.2
Cu2Ni5Au0.2

a	17395	30.01.06	MA	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	14.08.	GE	
				gepr./appr.	07.05.04	KL	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				5:1	SMB Straight Jack SMB-Kabelbuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K		J01161A0701	
				Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4