

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

- Ⓐ G30:
- Ⓑ 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- Ⓐ IEC 60169-17 A0231 Crimp Crimp Ⓐ ≥ 500 0.46-0.69 Nm

Materials /Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 Cu
 CuZn39Pb3
 PTFE
 silicone/ Silikon

Finish /Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5



Environmental

RoHS compliant

Ⓑ Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC

				1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.11.	UE	
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	TNC-Straight Plug cr/cr TNC-Kabelstecker cr/cr		
b a	21948 17233	18.06.10 28.11.05	GB MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
					K	J01010A0035	
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		EW960085-00	
							Original: DIN A4