



**Mechanical characteristics**

cable group  
  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 coupling torque

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Umgebung**

RoHS konform

- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (c) IEC 60169-15

- (a) C0431
- solder / Löt
- Crimp
- ≥ 500
- 79 - 113 Ncm (a)

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 SF Cu w  
 PTFE  
 silicone/ Silikon

**Finish / Oberfläche**

- (a) Cu1Ni2Au1.27
- (b) NiP-Au
- Cu2Ni5Au0.2
- Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

c	21948	18.06.10	GB	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	b	19564	22.01.08	MA	14.09.	GJ	
	a	17233	28.11.05	MA	16.09.99	BJ	Oberfläche/ finish
Maßstab/scale: 5:1 Benennung/title: SMA Angle-Plug SMA-Kabelwinkelstecker				Norm/stand. Zeichnungsnr./drawing no. J01150A0521			
Untol. Maße/ dim. without tolerances according to K				Ersatz für/ replaces			
And./rev. Index				Änderungsmitteilung/ revision code			
Datum/ date				Original: DIN A4			
Name/ name				Maßstab/scale: 5:1			
Name/ name				Maßstab/scale: 5:1			



Maße/dimensions: mm