



**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

**Electrical characteristics**

- impedance
- return loss

insertion loss  
**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

(e) Einfügedämpfung  
**Umgebung**  
RoHS konform

(d) cable group / Kabelgruppe G 5: RG-223/U, RG-400/U; RG-142B/U

IEC 60169-15  
C0405

**Materials / Material**

- brass / Messing
- brass / Messing
- brass / Messing
- brass / Messing
- PTFE
- silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

- Cu1Ni2Au1.27
- (g) NiP-Au
- Cu2Ni5Au0.2
- Cu2Ni5Au0.2

(f) (b)

(f) (e)

(g) 2002/95/EC

50 Ω  
typ.: 1 GHz - 39 dB; 2 GHz - 35 dB;  
4 GHz - 28 dB.  
≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

g f e d c b a	21360	04.02.10	MA	1992	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	17709	10.05.06	MA	gez./drawn	09.07.	HM	
	7667	10.03.97	BI	gepr./appr.	09.07.92	JB	Oberfläche/ finish
	7402	11.12.96	BI	Norm./stand.			
4530	25.11.93	HM	Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner
4478	18.10.93	HM	5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker			
3806	10.07.92	Bey	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
			K		J01150A0081		
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4